

imagePROGRAF TX-4000

EN ALSIDIG INKJET- STORFORMATPRINTER MED BANEKRYDDE ALLROUND YDEEVNE

En innovativ 44" inkjet-storformatprinter til avanceret CAD-, GIS- og plakatprint leverer imponerende produktivitet, fremragende printkvalitet, høj sikkerhed og lave samlede ejeromkostninger.



- Suveræn produktivitet takket være det nye printhead-design og kontinuerlig printkapacitet
- Uforlignelig kvalitet og høj præcision med nyt LUCIA TD-blæk
- Effektiv brugerbetjening med dobbelt rullefremføring og store blæktanke (tilbehør)
- Klare, levende inkjetprint på almindeligt papir og fremragende ydeevne på ikke-coated papir
- Nem rullelægning, touch-betjening og direkte print fra USB sikrer brugervenlig betjening
- Universel printerdriver giver brugere mulighed for at printe til en netværksforbundet enhed i TX-serien
- Det kompakte design gør det nemt at integrere 44" TX-4000 i overfyldte kontorer
- Driftssikkerhed med maksimal opetid og høj sikkerhed
- Mulighed for at printe på yderst vejrbestandige medier, hvilket er ideelt til CAD, GIS og udendørs plakater
- En bred vifte af software hjælper med at optimere workflows til storformatprint

PRODUKTSORTIMENT



Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TX-4000

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver - 44"/1.117,6 mm
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	1 alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser hver
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	1200 x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Linjepræcision	±0,1 % eller mindre
Blækdirbestørrelse	5 picoliter pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 330 ml (MBK, BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - se specifikationer for detaljer
Standardinterface	USB-B-port: Type: Indbygget (Hi-Speed USB) Metode: Fuld hastighed (12 Mbit/sek.), høj hastighed (480 Mbit/sek.), samlet overførsel
	Stikport: Serie B (4 ben) USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) Standard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex
	Protokol: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
	Trådløst LAN: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	Sikkerhed: WEP (64-/128-bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB)
Udvidelsesslot	Nej
HARDDISK	
	500 GB (krypteret)
PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning:	
Almindeligt papir (AO-rulle)	00:37 (Fast Economy Mode) 00:40 (Fast) 01:10 (Standard)
Plakat:	
Almindeligt papir (AO-rulle)	00:42 (Fast Economy Mode) 00:42 (Fast) 01:26 (Standard)
Kraftigt coated papir (AO-rulle):	01:43 (Fast) 02:37 (Standard)
PAPIRHÅNDBLING	
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 1.118 mm Enkeltark: 203,2 - 1.118 mm
Medietykkelse	0,07 - 0,8 mm
Mindste printbare længde	203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	170 mm

Papirfremføringsmetode

	Rullepapir: Lægning fra enhedens forside, output fra enhedens forside Enkeltark: Lægning fra enhedens forside, output fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3) 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

MAKS. ANTAL LEVEREDE PRINT

Multipositionskurv	Standardposition: 1 ark (alle billeder)
	Flad position: 20 ark (A2 liggende, alle billeder, almindeligt papir/coated papir)
Stabler	Bakkeposition: 1 ark (alle billeder)
	Foldeposition: 100 ark (A0/A1 stående, CAD-tegning, almindeligt papir)
	Stablingsposition: 100 ark (A1/A2 liggende, CAD-tegning, almindeligt papir)

DIMENSIONER OG VÆGT

Fysiske dimensioner - (B x D x H)	Printenhed med åben kurv og printersokkel: 1.593 x 984 x 1.168 mm (med åben kurv) Vægt: 114 kg (inkl. rulleholder)
Medfølgende software	imagePROGRAF TX-Series Printer Driver, Quick Utility Toolbox, Print Plug-in for Office, Extended Survey Program and Poster Artist Lite, anden software kan downloades fra Canons webside

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	Indgangsspænding: Strøm 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforbrug	Strømforbrug (kablet LAN): 107 W eller mindre I dvale (kablet LAN): 3,6 W eller mindre I dvale (alle porte): 3,6 W eller mindre <Kun EU - data til ErP Lot 26> Slukket: 0,3 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: 301 sek.
Driftsmiljø	15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % (ikke-kondenserende)
Støjniveau (ca.)	Drift: 51 dB(A) eller mindre (almindeligt papir, stregtegning, standard) Standby: 35 dB(A) eller mindre (målt på ISO7779 standard)

Regulativer

Certifikater	Europa: CE, Rusland: EAC ENERGY STAR (WW), TUV, CB
---------------------	---

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold:	Printer, rulleenhed, 1 x printhead, 1 x vedligeholdelsespatron, 3" papirkerneholder, EU/UK-strømkabel, 1 sæt medfølgende blækpatte, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med software (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, EU-biocidark, ark om det euro-asiatiske økonomiske område, ark med vigtige oplysninger, vejledning til hurtig opstart og ark til justering af printhead
-------------------------	---

TILBEHØR

Tilbehør	Rulleenhed: RU-44 Stabler: SS-41 2/3" rulleholder: RH2-45
-----------------	---

FORBRUGSSTOFFER

Brugerudskiftelige dele	Printhead: PF-06 Blækpatte: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Skærebånd: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30
--------------------------------	--

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at du benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2017